

Arama ve Kurtarma UTV'si



ENGELLER YOLU KAPATMAZ, ONLAR YOLDUR!



ORSO OFF ROAD SOLUTIONS

Bursa, Turkey

Ata ŞB. Mah. Orkide Cad. MLC Blok No: 27

info@orso-utv.com

<https://yetx-utv.com/>

Arama ve Kurtarma UTV'si

TEKNİK ZELLİKLERİ

GÖVDE

Tip	Sert Tavan
Malzeme	Çelik (çerçeve ve taban, sıcak daldırma galvanizli) ve alüminyum (kabin)

KABİN

İç hacim	2 m ³
Arka alan iç hacmi	5,8 m ³
Toplam iç hacim	7,8 m ³

PERFORMANS

Yük kapasitesi	1200 kg
Yolcular	9 (sürücü dahil)
Çekme kapasitesi	2350 kg
Karada maksimum hız	40 km/s
Su üzerinde maksimum hız	6 km/s
Tirmanma kabiliyeti	35°
Eğim	30°
İç dönüş yarıçapı	2,5 m
Dış dönüş yarıçapı	8,0 m
Kuru araç ağırlığı	2400 kg
Zemin basıncı	0,07-0,15 kg/cm ²

GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Düşük ağırlık merkezi devrilme riskini azaltır
Gövde tasarımı çelikten yapılmış entegre ROPS (Devrilme Koruma Sistemi) içerir
Arka görüş kamerası
Sürücü ve yolcu koltukları ayarlanabilir, iki, üç ve dört noktali emniyet kemerleri ile donatılmıştır

KONTROLLER

Direksiyon Sürtünme Mekanizması
Ekran - renkli

BOYUTLAR

Yükseklik	2.807 mm
Uzunluk	4.002 mm
Genişlik	2.520 mm
Yerden yükseklik	600 mm
Dingil mesafesi	2.118 mm

TRANSMİSYON

Tip	mekanik
Nihai tahrik	zincir tahriki

FRENLER

Frenler	hidrolik çift kaliper/ çift disk
Park freni sistemi	el freni

GARANTİ

1000 m/s veya 2 yıl (hangisi önce gelirse)
Bakım aralığı - 250 saat (ilk 50 saat)

LASTİKLER

Boyut	1800x600x25
Tip	İç lastiksiz, ekstra düşük basınç

YAKIT SİSTEMİ

Yakıt deposu hacmi	95 L
İlave yakıt bidonlarının kapasitesi	4 x 58 L
Yakıt tüketimi	5 - 8 l/sa
Ortalama yakıt özerkliği	sadece ana yakıt deposuyla 61 saatten fazla özerklik ve 14 saat kesintisiz çalışma

ELEKTRİK

Gerilim	12 V
Jeneratör Performansı	140 A
Soğuk Kranklama Amperleri	2*800 CCA
Akü tipi	Kurşun Asit

MOTOR

Model	Doosan D18
Yakıt tipi	dizel
Emisyon kontrolü	Aşama 5 / Tier-4-final
Silindir sayısı	3
Motor DOC (Dizel Oksidasyon Katalizörü)	Sadece DOC+DPF/DOC
Motor hacmi	1.8 L
Maksimum motor gücü	41 kW (55 hp)
Maksimum motor torku	190 Nm
Şanzıman	manuel, 5 vitesli

TEMEL MODEL DAHİLDİR:

Kabin ve yolcu modülü ROPS (Devrilme Koruma Sistemi)
Sürücü ve yolcular için 3 noktali emniyet kemerleri
Yedek batarya
Torpido gözleri ve bardak tutucular
Arka görüş kamerası
Zemin altı saklama kutuları
LED uzun far ve kısa far
İlave yakıt deposu jantları
Ön ve arka tamponlara entegre çekme bağlantısı
Otonom ısıtıcı
Entegre ön ve arka ayaklıklar
Klima için hazırlık
CORDURA® kumaş iç kılıf
Operatör ve Bakım kılavuzu

EK SEÇENEKLER

İlave arka LED ışıklar 2 adet
Ön LED tavan ışık çubuğu
Uzaktan kumandalı, kolayca çıkarılabilen LED projektörler - 2 adet
LED şarj edilebilir ışıklar, 2 adet
Özel ışıklı ve sesli sinyal cihazı
Paslanmaz çelik korumalı LED stroboskoplar 8 adet
Radyo seti
Kutu profesyonel ilk kit için
Yangın Söndürücü - 2 adet
Yangın söndürücü - 2 adet kutu içinde
Depolama ağı - 2 adet
Can yelekleri (renk -turuncu) - 6 adet
Kazazedelerin taşınması için helikopter sabitleme sistemli kurtarma sedyesi - 2 adet
Ayarlanabilir emniyet kemeri çıkarılabilir arka koltuklar 2 adet
Profesyonel hendek açma aleti seti (kürek - 2 adet, kazma - 1 adet, çekiç balta - 1 adet)
Isıya dayanıklı kurtarma halatı (30 m)
Her biri 20 L sıvılar için bidonlar - 2 adet
Bagaj rafı
Baş üstü dolapları - 2 adet G x H x L - 460 x 320 x 2350 mm
Yan aynalar - 2 adet
Yan görüş kamerası seti 2 adet
Navigasyon
GPS hız göstergesi
Klima
Aydınlatma cihazları için paslanmaz çelik koruma seti
Koruyucu alt çerçeve (ek ekipmanların takılmasını sağlar)
Vinç
Lastikler çivili
Özelleştirilmiş boyama / sarma
GÖVDE SEÇENEKLERİ:
Üstü kapalı
2 yan pencere
4 yan pencere
İÇ TASARIM SEÇENEKLERİ:
Koltuk yok / yük
2 arka koltuk
4 arka koltuk
7 arka koltuk
EVRENSEL YÜK RÖMORKU:
Kuru ağırlık - 600/630 kg
Yükleme kapasitesi - 650/900 kg
İç hacim - 3400L/5800L

